




TRADITION SINCE 1926

Name:	Paneellaug	
Farbe:	weiß	
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Paneellaug ist ein all-in-one Produkt zur Behandlung Holz an Wand und Decke, aber auch Möbel und Türen im Wohnbereich. Paneellaug hellt das Holz auf, schützt vor weiterer Nachdunkelung, ist wischfest und leicht zu reinigen. Sie kann für unbehandeltes altes, auch nachgedunkeltes und neues Holz, lackierte oder gewachste Oberflächen verwendet werden.</p> <p>Faxe Paneellaug kann mit Faxe Combicolor eingefärbt werden.</p>	
Werkzeug:	Pinself, Farbeimer	
Vorbereitung:	Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lackierte Oberflächen sollten sorgfältig angeschliffen werden. Eine Reinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Haftung und Wirksamkeit der Paneellaug.	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Paneellaug mit einem Schwamm oder guten Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht in Faserrichtung des Holzes auftragen. Überlappungen vermeiden bzw. ausgleichen.	
Nachbehandlung:	Nach der Trocknung ist die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Verschmutzungen können mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Aktivpflege oder Faxe Fleckentferner entfernt werden.	
Technische Daten:		
Verbrauch:	75-100 g/m ² je Auftrag = 1 l für ca. 10-15 m ²	
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen	
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20 °C.	
pH-Wert	9	
Volldeklaration:	Wasser, Alkydharz, pflanzliche Öle, Pigment, Wachs, Natriumhydroxid (<0,5%), Zellulose, UV-Filter, Antioxidantien	
VOC(2010):	Grenzwert: 130g/l. Enthält max. 42 g/l	
Besondere Prüfungen:	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 speichelechteit: Bestnote DIN 53160-2 schweißechtheit: Bestnote	
GIS-CODE	M-KH 01	
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden• Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Stand Überarbeitung:	12.09.2014	