

## Für Holzterrassen, Zäune, Gartenmöbel und Pergolen

### Eigenschaften

Floorservice Terrassen-Holzöl läßt sich schnell und leicht verarbeiten und dringt tief in das Holz ein. Die natürlichen Öle halten das Holz gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Auch zur Auffrischung von bereits gestrichenem Holz zu verwenden. Kein Anschliff bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3.

### Anwendung

Floorservice Terrassen-Holzöl ist eine hochwertige Ölbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Treppen, Balkonböden, Gartenmöbel, usw. Auch ausgezeichnet geeignet für Tropenhölzer, wie z.B. Bangkirai.

### Inhaltsstoffe

Ricinenöl, Leinöl, Holzöl-Verkochung, modifizierter Naturharz-Ester, Isoparaffine, Mineralpigmente, Kobalt- Zirkonium- und Zinktrockner.

### Technische Daten

**Verarbeitungstemperatur:** Nicht unter 10° C.

**Trockenzeit:** Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 -8 Stunden trocken und überstreichbar.

**Verbrauch:** 1 Liter = ca. 15 - 25 m<sup>2</sup>.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Mit z.B. Terpentin.

**Lagerung:** Kühl und trocken.

**Sicherheitshinweis:** VbF A III. Mit Terrassen-Holzöl getränkte Lappen wässern (Selbstentzündungsgefahr!). Danach dem Hausmüll zuführen.

**Entsorgung:** Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kat. A/e 2010). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l.

**Gebinde:** 1 Liter und 2,5 Liter

### Verarbeitungshinweis

Vor Verarbeitung gut rühren.

Das Floorservice Terrassen-Holzöl ist gebrauchsfertig. Der Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbanstriche komplett entfernen. Bereits vergrautes Holz sollte zunächst mit Floorservice Entgrauer vorbehandelt werden oder bis zum gesunden Holz abgeschliffen werden. Floorservice Terrassen-Holzöl mit Pinsel oder Roller gleichmäßig aufstreichen. Materialüberschuß mit Lappen entfernen.

*Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.*

01.10.2009

